

STINGER 2010



SPECIFIKATIONER

	Standard	Tillval
Chassi:	CRMO 32mm.	
Hjulbas:	1080mm.	
Skyddsåge:	CRMO 30mm. monterad på vibrationsdämpare	Extra skyddsör
Karosseri:	PEHD (polyeten)	
Justerbar stolram monterad på vibrationsdämpare:	Ja	
Stol:	Tillett plast	Helklädd Tillett plast / ¼ klädd Tillett plast
Stolförminsning:		SRS gummi
Nackskydd:		Ja
Säkerhetsbälte:		3- eller 4-punkts
Pedaler:	Täckta	Justerbara 80mm.
Tvåfartssystem:		Ja
Anti gas/broms:	Ja	
Golv:	PEHD, ergonomiskt utformat, täcker alla wirar, slangar, tank och styrstag	
Rattstäng:	Fjädrande infästning	
Ratt:	Stål med ergonomiskt, gummiklätt, grepp	
Däck:	Raptor	Beba, andra modeller möjliga
Framfälg:	Helgjuten förstärkt aluminium 120mm. 20mm. kullager, helt maskinarbetat	
Bakfälg:	Helgjuten förstärkt alu. 180mm., helt maskinarbetat	
Styrspindel:	20mm. axel i specialhärdat stål	
Bakaxel:	30mm. massiv	
Axel kullager:	3st. Monterade i delbara lagerhus	
Broms:	Självjusterande hydraulisk	
Bromsskiveskydd:		Ja
Axelskydd:	Ja	
Bromsljus:		Ja
Motor:	Honda GX200RH 6,5 hk	Honda GX270RH 9,0 hk / Honda GX270RH 13,0 hk Honda GX270RHE 9,0 hk med elektrisk start
Bensintank:	9 liter. Plasttank monterad under rattstäng	
Ljuddämpare:	Racingdämpare	Racingdämpare med katalysator
Transmission:	Kedjedrift, RK428 o-ring	Remdrift 8M-30 or 8M-21PCC
Viktlåda:		Ja, 27kg
Dekalset:		Ja, kundanpassning möjlig
Storlek (L x B x H):	1920mm x 1300mm x 600mm	

